

# Beste Verbindungen, wenn es darauf ankommt.

Audiozubehör, das Ihre Anforderungen versteht.  
– Mit bedeutendem Preisvorteil!

**Headsets**

**Schallschläuche**

**Handbedienteile**



# Zuverlässigkeit in jeder Lage: Audiozubehör von Axcom.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass auf unser Audiozubehör Verlass ist, wenn es darauf ankommt. Mit robusten Handbedienteilen, modernen Headsets und durchdachter Technik tragen wir dazu bei, dass Ihre Einsätze erfolgreich sind. – Und Sie auf der sicheren Seite, wenn es um zuverlässige Funksprechverbindungen geht.

Hochwertige Materialien und die sorgfältige Verarbeitung garantieren beste Qualität und Stabilität in jeder Lage. Nicht umsonst hat sich Audiozubehör von Axcom bereits tausendfach bewährt.

Bei Polizei, Feuerwehr und Sicherheitskräften überall auf der Welt.

**30 %**  
mehr Leistung

**30 %**  
weniger Kosten

**100 %**  
Qualität

Neben einem umfassenden Angebot an herstellerspezifischen Originalartikeln zu vorteilhaften Preisen finden Sie bei uns selbstverständlich auch clevere Lösungen in Axcom-Qualität – getestet und auf Herz und Nieren geprüft. In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen eine Auswahl des umfassenden Axcom Portfolios.

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Online-Shop auf **[www.axcom-shop.de](http://www.axcom-shop.de)**

- :: Schnelle Lieferung
- :: Bedeutende Preisvorteile
- :: Qualitätskontrolle im eigenen Haus
- :: 12 Monate Garantie
- :: Technischer Support
- :: Sonderanfertigung auf Wunsch



# Inhaltsverzeichnis

## Handbedienteile

|                     | Seite |
|---------------------|-------|
| XSMP10              | 4     |
| XSMP1010            | 5     |
| XSMP5000/XSMP5000-Y | 6     |
| XSMP6000            | 7     |
| XSMP8000            | 8     |

## Hör-/Sprechgarnituren

|                   |    |
|-------------------|----|
| XEMP2000          | 9  |
| XEMP2038          | 10 |
| XEMPT18           | 11 |
| XHPB440           | 12 |
| XHS20-NE/XHS21-NE | 13 |

## Ohrhörer

|            |    |
|------------|----|
| XEC100SL   | 4  |
| XEC138W    | 15 |
| HEAD PHONE | 16 |
| XEP200     | 16 |
| XEP306     | 17 |

## Optionales Zubehör / Ersatzteile

|          |    |
|----------|----|
| ab Seite | 18 |
|----------|----|

## Anschlussmöglichkeiten

|          |    |
|----------|----|
| ab Seite | 21 |
|----------|----|

Art.-Nr. XSMP10

## Handbedienteil für raue und nasse Umgebung (IP56)



Drehbarer  
Befestigungsclip



Teilweise gummiertes  
Gehäuse



Große Sendetaste



3,5 mm Zubehörschluss

- robustes, teilweise gummiertes Gehäuse mit großer Sendetaste
- großer, fester und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)
- hochwertiges PU Kabel sowie wertige Knickschutzhüllen für langfristigen Gebrauch
- Qualitäts-Mikrofon (Kondensatortyp) und kräftiger Lautsprecher für klare Verständigung
- 3,5 mm Zubehörschluss für optionales Zubehör



Abbildungsgröße 1:1

Art.-Nr. XSMP10

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                           |                |                   |          |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------|
| Gewicht:                  | 190 g          | Kabellänge:       | 600 mm   |
| Maße:                     | 90.0 x 59.6 mm | Kabelquerschnitt: | Ø 5.5 mm |
| Dimensions mounting clip: | 54.2 x 22.2 mm | Kabelmaterial:    | PU       |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |             |
|------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |             |
| Maße:            | Ø 6.0 x 5.0 mm | Maße:              | Ø 40 mm     |
| Empfindlichkeit: | -40dB ± 3dB    | Impedanz:          | 8 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 1.0 W       |

erhältlich mit folgenden Steckern: B10A, I, S, K, K1, M, M10, MG1, MG2, SP3,  
(Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

Passende Produkte:

XEC100SL / Seite 14

XEP200M / Seite 16



Variante mit verbesserter  
Lautstärke!



## Leichtes, kleines Handbedienteil mit schlagfestem Gehäuse (IP54)

- ergonomisches Design und leichte Bedienung der Sendetaste
- großer, fester und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)
- hochwertiges PU Kabel sowie wertige Knickschutzhüllen für langfristigen Gebrauch
- Qualitäts-Mikrofon (Kondensatortyp) und kräftiger Lautsprecher für klare Verständigung
- 3,5 mm Zubehöranschluss für optionales Zubehör



Abbildungsgröße 1:1

Art.-Nr. XSMP1010

Drehbarer  
BefestigungsclipLeicht bedienbare  
Sendetaste3,5 mm  
Zubehöranschluss

Art.-Nr. XSMP1010

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                        |                |                   |          |
|------------------------|----------------|-------------------|----------|
| Gewicht:               | 110 g          | Kabellänge:       | 500 mm   |
| Maße:                  | 72.2 x 48.7 mm | Kabelquerschnitt: | Ø 3.8 mm |
| Maße Befestigungsclip: | 40.6 x 22 mm   | Kabelmaterial:    | PU       |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |             |
|------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |             |
| Maße:            | Ø 6.0 x 5.0 mm | Maße:              | Ø 36 mm     |
| Empfindlichkeit: | -40dB ± 3dB    | Impedanz:          | 8 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 1.0 W       |

erhältlich mit folgenden Steckern: SR, SRS, K, K1, M, M10, MG1, MG2, SP3  
(Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

### Passende Produkte:

XEC138W / Seite 15

XEC100SL / Seite 14

XEP200M/ Seite 19



Variante mit verbesserter  
Lautstärke!



Art.-Nr. XSMP5000/-Y

Handbedienteil für raue und nasse Umgebung (IP56)

- robustes, teilweise gummiertes Gehäuse mit einer Sendetaste an der Oberseite
- großer Lautsprecher mit Sendetastenfunktion
- zweites Mikrofon für Umgebungslärm-Unterdrückung
- großer, fester und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)
- hochwertiges PU Kabel sowie wertige Knickschutztüllen für langfristigen Gebrauch
- Qualitäts-Mikrofon (Kondensatortyp) und kräftiger Lautsprecher für klare Verständigung
- 7,1 mm NEXUS Zubehöranschluss für optionales Zubehör



|   | 3M/Peltor  | Savox            | Axcom            | NATO       |
|---|------------|------------------|------------------|------------|
| A | Mic -      | Earph./Mic - GND | Earph./Mic - GND | Mic -      |
| B | Mic +      | Mic +            | n.c              | Earphone + |
| C | Earphone + | n.c              | Mic +            | Mic +      |
| D | Earphone - | Earphone +       | Earphone +       | Earphone - |



Seitliche  
Sendetaste



Große Sendetaste  
(Auch in Gelb bei der  
Y-Variante)



7,1 mm  
Zubehöranschluss  
(NEXUS)



Drehbarer  
Befestigungsclip

Abbildungsgröße 1:1

Art.-Nr. XSMP5000/XSMP5000-Y

TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                        |                 |                   |          |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Gewicht:               | 200 g           | Kabellänge:       | 500 mm   |
| Maße:                  | 101.0 x 66.7 mm | Kabelquerschnitt: | Ø 5.5 mm |
| Maße Befestigungsclip: | 54.2 x 22.2 mm  | Kabelmaterial:    | PU       |

ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |             |
|------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |             |
| Maße:            | Ø 6.0 x 5.0 mm | Maße:              | Ø 40 mm     |
| Empfindlichkeit: | -45dB ± 3dB    | Impedanz:          | 8 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 1.0         |

erhältlich mit folgenden Steckern: SP3, M10, MG1, MG2  
(Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

Passende Produkte:

XHS21-NE / Seite 13

XEC100NE / Seite 14

Belegungen 7,1 mm  
Zubehöranschluss



## Handbedienteil für Allwetter-Betrieb (IP55)

Art.-Nr. XSMP6000

- robustes, besonders schlagfestes Gehäuse
- Notruftaste farblich abgesetzt
- großer, fester, abnehmbarer und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)
- hochwertiges PU Kabel sowie wertige Knickschutztüllen für langfristigen Gebrauch
- Qualitäts-Mikrofon (Kondensatortyp) und kräftiger Lautsprecher für klare Verständigung
- 3,5 mm Zubehöranschluss für optionales Zubehör



Abbildungsgröße 1:1



Notruftaste farblich abgesetzt



Abnehmbare drehbarer Befestigungsclip



3,5 mm Zubehöranschluss

Art.-Nr. XSMP6000

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                        |              |                   |          |
|------------------------|--------------|-------------------|----------|
| Gewicht:               | 210 g        | Kabellänge:       | 500 mm   |
| Maße:                  | 80 x 67 mm   | Kabelquerschnitt: | Ø 5.5 mm |
| Maße Befestigungsclip: | 42.5 x 22 mm | Kabelmaterial:    | PU       |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |       |                    |             |
|------------------|-------|--------------------|-------------|
| Mikrofon:        |       | Lautsprecher:      |             |
| Impedanz:        | 2kOhm | Maße:              | Ø 45 mm     |
| Empfindlichkeit: | -58dB | Impedanz:          | 8 Ohm ± 15% |
|                  |       | Maximale Leistung: | 2.0 W       |

erhältlich mit folgenden Steckern: SP3

Passende Produkte:

XHS21-NE / Seite 14

XEC100NE / Seite 17



Variante mit verbesserter Lautstärke!



Art.-Nr. XSMP8000

## Handbedienteil für raue und nasse Umgebung (IP67)



Drehbarer  
Befestigungsclip



Notruftaste  
farblich abgesetzt



Lautstärkeregler  
farblich abgesetzt



3,5 mm Zubehör-  
anschluss

- robustes, besonders schlagfestes Gehäuse
- Notruf- und Lautstärketasten farblich abgesetzt
- gummierte, durchgängig drückbare Sprechtaaste
- Qualitäts-Mikrofon (Elektret-Kondensatortyp) und kräftiger Lautsprecher für klare Verständigung
- großer, fester und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)
- hochwertiges PU Kabel sowie wertige Knickschutztüllen für langfristigen Gebrauch
- 3,5 mm Zubehöranschluss für optionales Zubehör



Abbildungsgröße 1:1

Art.-Nr. XSMP8000

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                  |                |                   |          |
|------------------|----------------|-------------------|----------|
| Gewicht:         | 190 g          | Kabellänge:       | 500 mm   |
| Maße:            | 72.0 x 59.0 mm | Kabelquerschnitt: | Ø 5.5 mm |
| Maße Gürtelclip: | 59.0 x 24.0 mm | Kabelmaterial:    | PU       |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |             |
|------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |             |
| Maße:            | Ø 6.0 x 5.0 mm | Maße:              | Ø 45 mm     |
| Empfindlichkeit: | -52dB ± 3dB    | Impedanz:          | 8 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 2.0 W       |

erhältlich mit folgendem Stecker: SP3, M10

Passende Produkte:

XEC100SL / Page 17

XEP300-35W/ Page 21



Variante mit verbesserter  
Lautstärke!



## Schallschlauch-Headset

Art.-Nr. XEMP2000

- mit abgesetzter Mikrofon-/Sendetaste-Einheit (2 Kabel-Lösung)
- weicher Ohrhörer für deutliche Verständigung auch bei lauter Umgebung
- Schallschlauch und Ohrhörer leicht wechselbar, für hygienischen Multiuser Gebrauch
- hochwertige Industriequalitäts-Kabel mit Kevlar® Material verstärkt sowie mit hochwertigen Knickschutztüllen für eine lange Lebensdauer
- Mikrofon/Sendetaste-Einheit für Handgebrauch ergonomisch geformt und um 360° drehbarer Metall-Befestigungsclip für die Befestigung an und unter der Bekleidung
- Ersatzohrolive inklusive

**NEU! NEU! NEU!**  
Ausführung mit höherer  
Lautsprecherleistung!



Verdeckte Mikrofon-  
Position an der Frontseite



Ergonomisch geformte  
Mikrofon-/Sendetaste-  
Einheit



Weicher, leicht wechselbarer  
Schallschlauch und  
Ohrolive



## Art.-Nr. XEMP 2000SL

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|          |      |                   |                |
|----------|------|-------------------|----------------|
| Gewicht: | 90 g | Kabellänge:       | 900 mm         |
|          |      | Kabelquerschnitt: | Ø 2.5 / 3.8 mm |
|          |      | Kabelmaterial:    | PU             |

## ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |              |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |              |
| Maße:            | Ø 9.7 x 6.7 mm | Maße:              | Ø 16 mm      |
| Empfindlichkeit: | -40dB ± 3dB    | Impedanz:          | 16 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 1.5 W        |

erhältlich mit folgenden Steckern: B10A, I, K, K1, M10, MG, MG1, MG2, MG3, MP, MT, MTH1, MTH2, MV, S, SP3, Y3 (Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

## Passende Produkte:

XEMP2000TUBE-SL / Seite 19

XEMP2000TIP / Seite 18

XEMP510TUBE / Seite 19



Art.-Nr. **XEMP2038**

## Schallschlauch-Headset



Verdeckte Mikrofon-Position an der Frontseite



hochwertige Kabelfixierung



Schallschlauch mit Bajonettverschluss



Beispiel

- Schallschlauch-Headset mit abgesetzter Mikrofon-/Sendetaste-Einheit (2 Kabel-Lösung)
- weicher Ohrhörer für deutliche Verständigung auch bei lauter Umgebung
- Schallschlauch und Ohrhörer über sicheren Bajonett-Stecker leicht wechselbar, für hygienischen Multiuser Gebrauch
- Kabelfixierung an Schallwandler sorgt für sicheren Halt
- hochwertige Industriequalitäts-Kabel mit Kevlar® Material verstärkt sowie mit hochwertigen Knickschutzhüllen für eine lange Lebensdauer
- Mikrofon/Sendetaste-Einheit für Handgebrauch ergonomisch geformt
- um 360° drehbarer Metall-Befestigungsclip für die Befestigung an und unter der Bekleidung
- schnelles Auswechseln des Schallschlauchs und des Kabel-Anschlusses



Art.-Nr.: **XEMP 2038**

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|          |       |                   |                |
|----------|-------|-------------------|----------------|
| Gewicht: | 100 g | Kabellänge:       | ca. 1000 mm    |
|          |       | Kabelquerschnitt: | Ø 2.6 / 2.5 mm |
|          |       | Kabelmaterial:    | PU             |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |              |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |              |
| Maße:            | Ø 9,7 x 6,7 mm | Maße:              | Ø 16 mm      |
| Empfindlichkeit: | -40dB ± 3dB    | Impedanz:          | 16 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 1.5 W        |

erhältlich mit folgenden Steckern: M, M10, SP, SP3  
(Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

### Passende Produkte:

XEMP2038TUBE / Seite 19

XEMP2000TIP / Seite 18

XEMP510TUBE / Seite 19



## Modulare Mikrofon-/Sendetaste-Einheit

Art.-Nr. XEMPT18

- für die Kombination mit verschiedenen Ohrhörern geeignet
- Metall-Befestigungsclip 360° drehbar, Spitzen gummibeschichtet
- griffiges Gehäuse und Sendetaste, mit Feststelloption
- 3,5 mm Anschlussbuchse für Ohrhörer an der Oberseite
- 2,5 mm Anschlussbuchse für optionale Sendetasten



3,5 mm Zubehöranschluss


2,5 mm Anschluss  
für optionale Sendetaste

Drehbarer  
Befestigungsclip  
mit gummierten  
Spitzen und feststellbarer  
Sprechtaste

Abbildungsgröße 1:1

Art.-Nr. XEMPT18

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|          |      |                   |          |
|----------|------|-------------------|----------|
| Gewicht: | 20 g | Kabellänge:       | 700 mm   |
|          |      | Kabelquerschnitt: | Ø 2.6 mm |
|          |      | Kabelmaterial:    | PU       |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |  |  |
|------------------|----------------|--|--|
| Mikrofon:        |                |  |  |
| Maße:            | Ø 6.0 x 3.5 mm |  |  |
| Empfindlichkeit: | -40dB ± 3dB    |  |  |

erhältlich mit folgenden Steckern: M7, SP3 (Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)



Passende Produkte: XEC100SL / Seite 14


HEAD-PHONE / Seite 16

XEC138W / Seite 15

XEP200M / Seite 16


**Variante mit verbesserter  
Lautstärke!**


Art.-Nr. XHPB440



Einstellbarer Nackenbügel



Drehbarer Befestigungsclip



Gummierte Sendetaste

## Hinterkopf-/Nackenbügelheadset

- leichte und bequeme Headsetlösung mit einstellbarem Nackenbügel und gepolstertem Ohrbügel sowie hochwertigem Lautsprechermodul
- Schwanenhals-Mikrofon mit Rauschunterdrückung, kann individuell eingestellt werden
- gummierte Sendetasten-Einheit in griffigem Gehäuse
- 360°drehbarer Befestigungsclip



Art.-Nr. XHPB440

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|          |       |                   |          |
|----------|-------|-------------------|----------|
| Gewicht: | 100 g | Kabellänge:       | 1000 mm  |
|          |       | Kabelquerschnitt: | Ø 2.6 mm |
|          |       | Kabelmaterial:    | PU       |

### ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                |                    |              |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Mikrofon:        |                | Lautsprecher:      |              |
| Maße:            | Ø 6.0 x 5.0 mm | Maße:              | Ø 15 mm      |
| Empfindlichkeit: | -40dB ± 3dB    | Impedanz:          | 32 Ohm ± 15% |
|                  |                | Maximale Leistung: | 50 mW        |

erhältlich mit folgenden Steckern: K1, M, M10, MG2, TH2, SP3, Y3  
(Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

## Schädeldeckenmikrofon mit Ohrhörer und NEXUS Stecker

- einfache Montage in Helmen
- flexibles Montageband
- Mikrofon und Lautsprecher ausbaubar für alternative Montage mit dem Helm-Montage Set



Art.-Nr. XHS20/21-NE

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|  |  |                    |                  |
|--|--|--------------------|------------------|
|  |  | Kabelquerschnitte: | Ø 2.5/3.1/5.5 mm |
|  |  | Kabelmaterial:     | PU               |

## ELEKTRONISCHE DATEN

|                  |                 |               |              |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Mikrofon:        |                 | Lautsprecher: |              |
| Maße:            | Ø 19.0 x 6.5 mm | Maße:         | Ø 23 mm      |
| Empfindlichkeit: | -35 dB ± 3dB    | Impedanz:     | 32 Ohm ± 10% |

mit Anschluss Nexus (NE)

## Passende Produkte:

XSMP5000 / Seite 6

XHS-HMS  
Helm-Montage-Set

Art.-Nr. XEC100SL

## Ohrhörer mit Schallschlauch



Drehbarer  
Befestigungsclip

- Schallschlauch-Ohrhörer für halbverdeckte Trageweise
- sehr gute Verständigung bei lauter Umgebung
- geringes Gewicht
- einfach austauschbare Ohroliven sowie trennbarer Schallschlauch und Kabelanschluss (Industriequalitäts-Kabel aus PU)
- Ersatzohrolive inklusive



**Ausführung mit  
verbesserter Lautstärke!**

Abbildungsgröße 1:1



Abnehmbarer  
Schallwandler



Austauschbare Ohroliven

Art.-Nr. XEC100SL

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|               |                             |             |                         |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Ohrhörer:     | Ohrhörer mit Schallschlauch | Kabeltyp:   | gerade oder Wendelkabel |
| Steckerart:   | Winkel/gerade/geschraubt    | Kabellänge: | 32 cm/80 cm             |
| Steckergröße: | 2.5/3.5 mm                  |             |                         |

#### Passende Produkte:

XEC138W / Seite 15

XEMP2000TIP / Seite 18

XEMP510TUBE / Seite 19

XEMP2038TUBE / Seite 19



## Ohrhörer mit Schallschlauch

Art.-Nr. **XEC138W**

- Schallschlauch Ohrhörer für halb verdeckte Trageweise.
- weicher Ohrhörer für deutliche Verständigung auch bei lauter Umgebung
- Schallschlauch und Ohrhörer über sicheren Bajonett-Stecker leicht wechselbar, für hygienischen Multiuser Gebrauch
- Kabelfixierung an Schallwandler sorgt für sicheren Halt

Art.-Nr. **XEC100SL**

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|               |                             |             |                         |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Ohrhörer:     | Ohrhörer mit Schallschlauch | Kabeltyp:   | gerade oder Wendelkabel |
| Steckerart:   | Winkel/gerade/geschraubt    | Kabellänge: | 32 cm/80 cm             |
| Steckergröße: | 2.5/3.5 mm                  |             |                         |

## Anschlussmöglichkeiten

Art.-Nr. **XEC100/138**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| XEC100MV    | 3,5 mm Stecker/ideal zur Kombination mit Handbedienteilen (G.-varianten)  |
| XEC100MV-SL | 3,5 mm Stecker (Gewindevarianten)/verbesserte Lautstärke                  |
| XEC100S     | 3,5 mm Stecker/ideal zur Kombination mit Handbedienteilen                 |
| XEC100SL    | 3,5 mm gerader Klinkenstecker/90 cm Kabel/verbesserte Lautstärke          |
| XEC100W     | 3,5 mm Winkelstecker/ideal zur Kombination mit Handbedienteilen           |
| XEC138W     | 3.5 mm Winkelstecker, Ohrhörer mit Schallschlauch/Wandlereinheit Bajonett |

**XEC100S**

passend für Handbedienteile  
mit 3,5 mm Stecker ohne  
Gewinde

**XEC100MV**

passend für Handbedienteile  
mit 3,5 mm Stecker mit  
Gewinde, z.B. für SEPURA

## Art.-Nr. HEAD PHONE



## Stereo Headset

- ideale Kombination mit XEMPT18
- geringes Gewicht
- Industriequalitäts-Kabel aus PU



### Art.-Nr. HEAD-PHONE

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                 |                         |             |          |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------|
| Ohrhörer:       | Ohrhörer (Walkman type) | Kabeltype:  | straight |
| Plug type:      | straight                | Kabellänge: | 90 cm    |
| Connector size: | 3.5 mm                  |             |          |

## Art.-Nr. XEP200



Earphones adjustable

## Ohrhörer mit Gummibügel

- Ohrhörer mit Gummibügel (zweifach einstellbar) für individuelle Anpassung an das Ohr
- ideal für lange Tragedauer und klare Verständigung
- Industriequalitäts-Kabel aus PU

Abbildungsgröße 1:1

flexibler Gummibügel



### Art.-Nr. XEP200

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|               |                             |             |                         |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Ohrhörer:     | Ohrhörer mit Schallschlauch | Kabeltyp:   | gerade oder Wendelkabel |
| Steckerart:   | Winkel/gerade/geschraubt-   | Kabellänge: | 90 cm/140 cm            |
| Steckergröße: | 2.5/3.5 mm                  |             |                         |

## Anschlussmöglichkeiten

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| XEP200K-A    | 2.5 mm Winkelstecker                                            |
| XEP200K-S    | 2.5 mm Stecker                                                  |
| XEP200M      | 3.5 mm Winkelstecker/ideal zur Kombination mit Handbedienteilen |
| XEP200MV     | 3.5 mm Stecker/ideal zur Kombination mit Handbedienteilen       |
| XEP200MV-140 | 3.5 mm Stecker/Kabellänge 140 cm                                |
| XEP200MV-90  | 3.5 mm Stecker/Kabellänge 90 cm                                 |

## D-Shape Ohrbügelhörer (geöffnet und einstellbar)

Art.-Nr. XEP306



Adjustable rubber strap

Rotatable  
Cord connection

- verstellbarer D-Shape Ohrhörer für einfache Handhabung und klare Verständigung
- drehbarer Kabelanschluss
- geringes Gewicht
- Industriequalitäts-Kabel aus PU



Abbildungsgröße 1:1

Art.-Nr. XEP306

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|               |                        |             |                                       |
|---------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ohrhörer:     | Ohrhörer (Walkman-Typ) | Kabeltyp:   | gerade                                |
| Steckerart:   | gerade                 | Kabellänge: | 140 cm/35 cm, incl. 20 cm Wendellänge |
| Steckergröße: | 2.5/3.5 mm             |             |                                       |

## Anschlussmöglichkeiten

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| XEP306-35W   | 3.5 mm Winkelstecker/Kabellänge 35 cm, inkl. 20 cm Wendellänge |
| XEP306-35W-S | 3.5 mm Winkelstecker/Kabellänge 140 cm                         |
| XEP306-25W   | 2.5 mm Winkelstecker/Kabellänge 35 cm, inkl. 20 cm Wendellänge |



## IN JEDEM FALL FÜR SIE DA

Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie suchen ein Produkt, das wir noch nicht anbieten? Service und Beratung stehen bei Axcom an erster Stelle. Wir freuen uns auf Ihr Anliegen: +49 (0) 21 54 - 48 38-0 / [info@axcom.de](mailto:info@axcom.de)

Art.-Nr. **XPT17**

## Sendetaste

- Abgesetzte PTT in "Stiftform" zum Anschluss an XEMPT18 2,5 mm Winkelstecker



PT17

Art.-Nr. **XEFI-ML**

## Ohrhörereinsatz

- flexibler Ohrhörereinsatz mittlerer Größe für das linke Ohr
- nur zu verwenden für die folgenden Hör-/Sprechgarniturenmodelle:  
**XEMP2000/XEC100 Serie**



Art.-Nr. **XEFI-MR**

## Ohrhörereinsatz

- flexibler Ohrhörereinsatz mittlerer Größe für das rechte Ohr
- nur zu verwenden für die folgenden Hör-/Sprechgarniturenmodelle:  
**XEMP2000/XEC100 Serie**



## Ersatzohrolive

- Ersatzohrolive einfache Lamelle / 2er Pack / 1 Winkelstück inklusive

Art.-Nr. **XEMP2000TIP**



## 100er Pack Ersatzohroliven

Art.-Nr. XEMP2000TIP-100

– Ersatzohrolive mit einfacher Lamelle / Verpackungseinheit: 100 Stk.



## 100er Pack Ersatzohroliven

Art.-Nr. XEMP2000TIP2-100

– Ersatzohrolive mit doppelter Lamelle / Verpackungseinheit: 100 Stk.



## Ersatzschallschlauch

Art.-Nr. XEMP510Tube

– Ersatzschallschlauch mit Schallwandlereinheit für XEMP2000/XEC100 Serie



## Ersatzschallschlauch mit Schallwandlereinheit

Art.-Nr. XEMP2000Tube-SL

– Ersatzschallschlauch für XEMP2000, XEC100 Serie  
– mit 2 Ersatz-Ohroliven, hautfarben + 1 Winkelstück



Variante mit verbesserter Lautstärke!

## Ersatzschallschlauch mit Schallwandlereinheit

Art.-Nr. XEMP2038TUBE

– Ersatzschallschlauch für XEMP2000, XEC100 Serie  
– mit 2 Ersatz-Ohroliven, hautfarben + 1 Winkelstück



Variante mit verbesserter Lautstärke!

Art.-Nr. XLGRMTP850

## Quick-Disconnect Hirose 12 Adapter für Motorola MTP850

- erleichtert das Anstecken und Abnehmen des Hörsprechzubehörs (z.B. XEMP2038) vom MTP850.
- Der Stecker wird verschraubt und das Hörsprechzubehör kann via Bajonettverschluss schnell vom Funkgerät getrennt werden.



Art.-Nr. XLGRSP3

## Quick Disconnect Hirose Stecker für Sepura STP8000/STP9000

- erleichtert das Anstecken und Abnehmen des Hörsprechzubehörs (z.B. XEMP2038) vom STP8000 und STP9000.
- Der Stecker wird verschraubt und das Hörsprechzubehör kann via Bajonettverschluss schnell vom Funkgerät getrennt werden.



| HERSTELLER      | MODELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSCHLUSSKENNUNG | ABBILDUNG                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOSCH</b>    | FUG10/10A/13A/11B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B10A</b>      |    |
| <b>ICOM</b>     | IC-F30G, F30GT, F30GS, F31GS, F31GT, F40G, F40GS, F40GT, F50/51, F60, F70, F80, IC-M88, FUG 11b, IC F3062-S                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>I</b>         |    |
|                 | IC-F50/60/51/61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>I2</b>        |    |
|                 | IC-F3, F3S, F4, F4S, F4TR, H2, H6, H16, J12, U12, U16, IC-M5, IC-4008A, 40088A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>S</b>         |    |
|                 | IC-F3G, F3GS, G3GT, F4G, F4GS, F4GT, F43GS, F43GT, F43TR, F11, F11S, F21, F21S, F31, IC-V8, IC-F21BR, F21GM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SR</b>        |    |
|                 | F-14, 24, F33GIC-F3G, F-51, 61, IC-F3GS, G3GT, F4G, F4GS, F4GT, F43GS, F43GT, F43TR, F11 F11S, F21, F21S, F31, IC-V8, IC-21FBR, F21GM                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SRS</b>       |    |
| <b>KENWOOD</b>  | TK-208, 2100(ProTalk), 2103(ProTalk), 2130(ProTalkXLS), 2160, 220, 240, 240D, 248, 250, 260, 260D, 260G, 270, 2107, 3107, 272G, 308, 3100(ProTalk), 270G , 3160, 320, 340, 3101(FreeTalk), 3102(ProTalk), 3130(ProTalkXLS), 3131, (FreeTalkXLS), 340D, 348, 350, 353, 360, 360G, 370, 370G, 372G, 373, 4303 431, Double-pawl TH-22AT, 235A, D7A(G), F6, G71A, K2AT, 77A, 78A, 28A, 48A, 42AT | <b>K</b>         |    |
|                 | TK-190, <a href="#">280</a> , <a href="#">290</a> , 380, 390, 480, 481, 2140, 2180, 3140, 3180, 5210, FUG 11b                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>K1</b>        |  |
| <b>MAXON</b>    | SL100, Legacy Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MX</b>        |  |
| <b>MOTOROLA</b> | BRP-40; CLS-1110, 1410, 1413(Canada), CP-88, <a href="#">CP 040</a> , 100, CLS-1450C, 1453C(Canada), CP150, 200, CT125, 150, 250, 450, 450LS, GP2000, <a href="#">GP300</a> , <a href="#">GP600</a> , 300, 308, 68, 88, GTI, GTX, LTS2000, PO40, 80, P100, 1225, 1225LS, PRO3150, PR400, P200, 2000, SP10, 21, 50, XTN446, 500, 600, XTN, XV1100, 2100, 2600, XU1100, 2100, 2600, DP1400     | <b>M</b>         |  |
|                 | XPR6300, XPR6500, XPR6550, DP-3400, DP4400/4600/4800,MTP850, <a href="#">MTP850FuG</a> , <a href="#">MTP6550</a> , <a href="#">MTP6650</a> , <a href="#">MTP6750</a>                                                                                                                                                                                                                         | <b>M10</b>       |  |

| MANUFACTURER                   | MODELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANSCHLUSSKENNUNG | ABBILDUNG                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOROLA</b>                | EX500, 600, 600XLS, GL2000, GP328PLUS, 338PLUS, <a href="#">GP344</a> , <a href="#">GP388</a> , PRO5151Elite                                                                                                                                                                                   | <b>MG</b>        |    |
|                                | GP1280, 140, <a href="#">320</a> , 328, 329, 338, 339, 340, <a href="#">360</a> , <a href="#">380</a> , 640, 650, 680, 960, HAT1250, 1250LS, 1550, 1550XLS, 750, MTX8250, 8250LS, 850, 850LS, 9250, 950, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, PTX700, 760, 780 | <b>MG1</b>       |    |
|                                | <a href="#">GP900/1200</a> , <a href="#">9000</a> , HT1000, JT1000, HT 1000, MT2000, MTS2000 Series, MTX8000, 838, 900, 9000, 960, MTX-LS, XTS1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 5000, FUG 11b                                                                                                | <b>MG2</b>       |    |
|                                | DP2400/2600<br>MTP3000/3200/3150/3250/3500/3550                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MP</b>        |    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MT</b>        |                                                                                       |
|                                | VISAR Series 3.5 mm threaded jack                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MV</b>        |    |
| <b>NEXTEL TETRA (MOTOROLA)</b> | MTH650/800, Nextel Falcon Series                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MTH1</b>      |   |
| <b>NEXTEL TETRA (SEPURA)</b>   | SPR2000, <a href="#">SRH3900</a>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SP</b>        |  |
| <b>SEPURA</b>                  | <a href="#">STP8000</a> , <a href="#">STP9000</a> , <a href="#">SC20</a>                                                                                                                                                                                                                       | <b>SP3</b>       |  |
| <b>VERTEX</b>                  | 3.5 mm jack plug<br>HX 380, VX-170/177, VX-120/127, VX-6R, VX-7R                                                                                                                                                                                                                               | <b>Y6</b>        |  |
|                                | MH-360M, MH-450M, MH-50A7A, VH-110, VH-115M, VH-120/130/215M/225M, VX-530, VX-600, VX-800, VX-900                                                                                                                                                                                              | <b>Y2</b>        |  |
|                                | VX-160, VX-180, VX-210, VX-265, VX-210A, VX-350, VX-400                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Y3</b>        |  |

## Unsere Produkte:

- Akkus für Werkzeuge
- Akkus für Funkgeräte
- Akkus für Scanner/Handheld
- Akkus für Medizintechnik
- Akkus für Camcorder
- Akkus für Handlampen/Scheinwerfer
- Akkus für Warn- und Notleuchten
- Akkus für Dect-Telefone
- Akkus für E-Bikes
- Blei-Gel-Akkus
- Primärbatterien
- Einzelzellen
- Zellentausch.

DIE BASIS UNSERES ERFOLGS IST DER ERFOLG UNSERER KUNDEN.

WIR SIND DIE  
BATTERY-PEOPLE:  
WIR BRINGEN  
ENERGIE ÜBERALL  
DORTHIN, WO  
MENSCHEN SIE  
BRAUCHEN.

## Unsere Produkte

Akkus für medizinische Geräte, Zubehör für medizinische Geräte, Akkus für Funkgeräte und Pager, Zubehör für Funkgeräte, Kamera-Akkus, Lampenakkus, Steuerungenakkus, Akkus für Elektrowerkzeuge, Scannerakkus, Scannerzubehör, Akkus für mobile Drucker, Radarmessgeräteakkus, Bleiakkus, Ladetechnik, Einzelzellen, Hörgerätebatterien, Primärbatterien, Knopfzellen, Sonderanfertigungen, Zellentausch

## Unser Service

- :: Strukturierte Organisation des Produktmanagements, des Einkaufs, der Technik, der Qualitätskontrolle, des Vertriebs, des Marketings und der Logistik – immer mit dem Ziel, den Kunden mit den besten Produkten zur richtigen Zeit zu versorgen.
- :: Unser engagiertes Vertriebsteam ist durch umfangreiche Präsenz auf dem Markt immer auf dem neuesten Stand und teilt sein Know-How gerne mit unseren Kunden.
- :: Unsere Ingenieure und Techniker kennen die neuesten Entwicklungen in der Akku-Technologie. So sind unsere Produkte technisch immer einen Schritt voraus.
- :: Durch den direkten Kontakt unserer Techniker zu unseren Kunden, telefonisch oder vor Ort, kennen wir die spezifischen Anforderungen und bieten optimale Lösungen.
- :: Durch Marketing-Maßnahmen und Verkaufsunterlagen unterstützen wir unsere Kunden in Ihrem eigenen Marketing.

## Angebotservice

- :: Wir berücksichtigen Ihre Wünsche und erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot.

## Effiziente Lieferung

- :: Unser umfangreicher Lagerbestand ermöglicht es uns, den Großteil aller Produkte deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Für europa- und weltweite Lieferungen nennen wir Ihnen gerne individuelle Lieferzeiten.

Bei Axcom finden Sie die höchste Qualität der Zubehörteile für Ihre Einsatzgeräte!

## Kontakt

Tel: +49 (0) 21 54 - 48 38-0 oder 0800 - 253 98 35

Fax: +49 (0) 21 54 - 48 38-444 oder 0800 - 253 93 29



**axcom**  
Battery Technology

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei allen Produkten handelt es sich um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und nicht um Originalprodukte des jeweiligen Geräteherstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

axcom GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 15 47877 Willich Tel.: +49 (0) 21 54 - 48 38-0  
Fax: +49 (0) 21 54 - 48 38-444 E-Mail: [info@axcom.de](mailto:info@axcom.de) [www.axcom.de](http://www.axcom.de)

